

WA3056 Truck

Premium Series

Yeni Nesil Ağır Vasıtalara Özel 3D Kameralı Rot Ayar ve Şase Ölçüm Cihazı

- 4 Kameralı ultra geniş açılı
- 6 Adet target sayesinde çift dingilli ve ekstra uzun ağır vasıtaların yüksek hızlı hassas rot ayarı ve şase ölçümü
- Özel taşınabilir target sayesinde istenilen noktada canlı şase ölçümü
- Windows 10 işletim sistemi
- Geniş açılı profesyonel kamera sayesinde asansör gerektirmeyen net ve gerçek zamanlı ölçüm sistemi
- Yüksek çözünürlük sayesinde 16 metre uzaklığa kadar hassas ölçüm yapabilme (Sprinter, Crafter, Master vb uzun şasi araçları hızlı ve net ölçüm)
- Gün ışığından etkilenmeden en iyi sonuç alabilme
- Çapraz ölçüm ve araç şase kaçıklığı ölçebilme özelliği
- Tüm araç bilgilerini animasyonlu görüntüleme özelliği (Rot ayar özellikleri, lastik basınç detayları, 3D animasyonlu grafikler ile görüntüleme)
- Güncel Standart 44 bin araç data base alt yapısı
- Auto data ve Nitromac data base sayesinde dünyadaki tüm cihazlarda aynı zamanda araç bilgilerini güncelleme özelliği
- Sınırsız araç modelini fabrika değerlerini manuel olarak ekleyip kaydetme olanağı, müşteri bilgilerini yükleyerek hafızada saklama özelliği
- Standart wireless uzaktan kumanda sayesinde tüm ayarları kontrol edebilme
- Opsiyonel olarak tablet ve mobil cihazlarda ekranı yansıtabilme özelliği
- Direksiyon açısını her zaman hatasız ayarlayabilme
- 3D gerçek zamanlı ölçüm ve printer ile raporlama özelliği
- Çift tırnaklı klempler sayesinde jant kapağını çıkarmadan lastiğe bağlayabilme
- Opsiyonel web cam ve ışıklı yönlendirme sayesinde aracı güvenli bir şekilde istasyona yanaştırma
- Hassas ve keskin ayarlama için yüksek kalite grafikler
- Türkçe program, 3 farklı ölçme yöntemi, program tipi seçimi, standart, hızlı veya serbest seçim
- Key Card ile 5 yıl ücretsiz veri tabanı güncelleme



Lastik ap aralıęı	It handles wheels from	Pour roues de	Spannbereich	9" - 26"
Max. lastik aęırlıęı	Max. wheel weight	Poids maxi. roue	Maximalgewicht des Rads	75 Kg
Topuk atırma kuvveti	Max. wheel diameter	Diam. maxi. roue	Max. Raddurchmesser	11 Ton
Gü	Hydraulic unit motor	Moteur de la centrale hydraulique	Hydraulikaggregat-Motor	1.1 kW / 380 V opsiyonel 220 V
Tabla dönüş hızı	Chuck motor	Moteur du mandrin centreur	Spannfuttermotor	6 - 16 rpm
Kullanma basıncı	Operating pressure	Pression de Service	Betriebsdruck	8 - 10 bar
Maks baskı gücü	Bead breaker force	Force décolleur	Abdrückkraft	6000 N yatay - 3000 N düşey k
Brüt aęırlık	Gross weight	Poids brut	Bruttogewicht	365 Kg
Ambalaj boyutları	Packing dimensions	Dimensions emballage	Kistenabmessungen	1150x1000x1900 h mm

Standart Aksesuarlar - Standard accessories - Accessoires en dotation - Standard Zubehörteile - Accesorios en dotación

Kamera kolonu
Kabin
32" LCD ekran
Windows 10 işletim sistemi ile hızlı bilgisayar ünitesi
Anti şok targetler 6 adet
Multi-fit bağlantı klempleri 4 adet
Direksiyon kilitleme aparatı
Fren kilitleme aparatı
Mekanik döner tabla
Inkjet yazıcı
Wireless uzaktan kumanda
Wifi

Opsiyonel Aksesuarlar - Optional accessories - Accessoires sur demande - Optionszubehörteile - Accesorios opcionales

Web cam
led uyarı paneli
Tablet bağlantı sistemi
Opsiyonel LCD çoklu ekran
Mekanik kayar tabla



Fabrika: Ulukent Sanayi Bölgesi 10007 Sokak No:26/B Menemen İZMİR

Telefon: +90 232 325 90 90

Faks: +90 232 325 00 50

E-Posta: info@nitromac.com

Bu katalogta belirtilen tüm veriler ve özellikler tamamen bilgi içindir ve önceden bildirimde bulunmaksızın uygun görüldüğü bir zamanda herhangi bir değışikliği yapma hakkını saklı tutan şirketimiz üzerinde herhangi bir taahhüt oluşturmamaktadır.